

Plattformleiter, Teleskop, klappbar, Aluminium Industriequalität Z 600

Die Plattformleiter für Arbeiten in bis zu 5,15 m Arbeitshöhe – entwickelt nach den neuesten EU-Richtlinien für Arbeiten in der Höhe.

- Große Standfläche 665 mm x 440 mm, mit Geländer und Knieleiste gewährleistet maximale Arbeitssicherheit und komfortablen Stand
- Einfache Höhenverstellbarkeit nach dem Schiebeleiterprinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Plattformleiter erreicht werden
- Erfüllt durch beidseitige Quertraversen bereits ohne Ausleger die Norm EN 131
- Mit ausgeschwenkten Auslegern standsicher gemäß den Anforderungen der BGI 637 (ab 7 Sprossen).
- Durch zwei Laufrollen einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand.
- Sehr einfacher Aufbau - Handläufe und Geländer werden automatisch aufgeklappt.
- Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand, dadurcheinfach zu transportieren und zu lagern
- Sprossen-Holme-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- Treppengängig einsetzbar



Plattformhöhe	[m]	0,81 / 1,08 / 1,34	1,00 / 1,30 / 1,60 / 1,80	1,30 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,40	1,85 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15
Arbeitshöhe max.	[m]	3,34	3,80	4,30	5,15
Höhe inkl. Geländer, max.	[m]	2,35	2,86	3,38	4,16
Grundfläche, Ausleger ausgefahren, LxB	[m]	1,45 x 1,00	1,90 x 2,25	2,30 x 2,55	2,80 x 2,50
Grundfläche, Ausleger eingefahren, LxB	[m]	1,45 x 1,00	1,91 x 0,81	2,30 x 0,81	2,80 x 0,82
Maße zusammengeklappt	[m]	2,16 x 1,02 x 0,40	2,44 x 0,82 x 0,40	2,72 x 0,82 x 0,40	3,28 x 0,82 x 0,40
Sprossenanzahl einschl. Plattform		5	7	9	12
Gewicht ca.	[kg]	28,0	35,0	38,5	50,0
Bestell-Nr.		28000561	28000562	28000563	28000564

Mehrpreis für elektrisch ableitfähige Version	Bestell-Nr.	28000569
Mehrpreis für Sicherungstüre	Bestell-Nr.	28000568



NEUMANN GMBH Paul-Ehrlich-Straße 5a Tel. 06074 8504-0 E-Mail info@neumann-gmbh.com
 Hebesysteme Fördertechnik 63128 Dietzenbach Fax 06074 850412 www.neumann-gmbh.com