

PLATTFORMLEITER, klappbar, Aluminium Industriequalität Z 600

- Großflächige Arbeitsplattform (400 x 400 mm)
- 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit
- Großzügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile.
- Optimale Stabilität durch beidseitige starre Verbindung
- 80 mm tiefe Stufen mit Safe Step Technologie.
- Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand durch automatisch einklappbaren Sicherheitskäfig
- Stufen und Holme aus Aluminium Strangpressprofilen
- Vorbereitet zur Anbringung der ZAP Ausleger
- Auswechselbare 2-Komponenten Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- ZAP Ausleger, ausschwenkbare Ausleger zur Erhöhung der Stand-sicherheit nach den Vorschriften der BGI 637 als Zubehör erhältlich



Plattformhöhe	[m]	0,52	0,78	1,04	1,32	1,58	1,84	2,07	2,34
Leiterlänge	[m]	1,40	1,68	1,96	2,21	2,49	2,77	3,05	3,33
Arbeitshöhe max.	[m]	2,52	2,78	3,04	3,35	3,60	3,85	4,10	4,34
Untere, äußere Breite	[m]	0,56	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	0,74	0,77
Holmhöhe Steig-/Stützteil	[mm]	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58
Stufenanzahl einschl. Plattform		2	3	4	5	6	7	8	9
Gewicht ca.	[kg]	9,0	10,0	11,0	13,0	14,0	16,0	17,0	19,0
Bestell-Nr.		28000572	28000573	28000574	28000575	28000576	28000577	28000578	28000579

ZAP Zubehör:

Ausleger-Satz (2 Stück) zum nachträglichen Anbau	Bestell-Nr.	28000587
Rollen-Satz (2 Stück) zum nachträglichen Anbau	Bestell-Nr.	28000588
Quertraverse 1000 mm zum nachträglichen Anbau	Bestell-Nr.	28000589



Ausleger



NEUMANN GMBH	Paul-Ehrlich-Straße 5a	Tel. 06074 8504-0	E-Mail info@neumann-gmbh.com
Hebesysteme Fördertechnik	63128 Dietzenbach	Fax 06074 850412	www.neumann-gmbh.com