

TREPPE 45° und 60° Neigung Industrierausstattung Z600

- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage
- Neigung 45° für bequemen Aufstieg oder bei beengten Verhältnissen 60°
- Wahlweise Stufenbreite 600, 800 oder 1000 mm
- Stufenbelag serienmäßig Aluminium gerieft. Optional gegen Mehrpreis auch Stahl-Gitterrost-Belag erhältlich (bitte anfragen)
- Serienmäßig mit zwei Wand- und Bodenkonsolen zur Befestigung der Podesttreppe

Geländer:

Serienausstattung mit einseitigem Handlauf. Zweiter Handlauf optional. Handläufe sind einzeln und ohne Werkzeug abnehmbar. Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis lieferbar.

Zubehör:

Einhängekonsolen, Hakensatz und Kunststoffauflagen in Standard- und elektrisch ableitfähiger Version.

Hinweis:

Nicht nach DIN 1055 und DIN 18 065 zugelassen (Wohngebäude-treppen). Ab 3000 mm Höhe ist eine Zwischenplattform erforderlich.



		45°	Treppe mit einem Handlauf						60°	Treppe mit einem Handlauf					
Senkrechte Höhe	[mm]	1070	1500	1930	2360	2790	3220	3650	1250	1750	2250	2750	3250	3750	
Ausladung	[mm]	1142	1572	2002	2432	2862	3292	3722	807	1095	1384	1673	1961	2250	
Stufenanzahl		5	7	9	11	13	15	17	5	7	9	11	13	15	
Stufenbreite	[mm]	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
Bestell-Nr. 28059..		200	201	202	203	204	205	206	210	211	212	213	214	215	
Stufenbreite	[mm]	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
Bestell-Nr. 28059..		220	221	222	223	224	225	226	230	231	232	233	234	235	
Stufenbreite	[mm]	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
Bestell-Nr. 28059..		240	241	242	243	244	245	246	250	251	252	253	254	255	

		45°	Geländer, abnehmbar einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht, beidseitiger Handlauf optional (bei Wandabstand > 200 mm Pflicht)						60°	Geländer, abnehmbar beidseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht					
Bestell-Nr. 28059..		260	261	262	263	264	265	266	270	271	272	273	274	275	

Bitte komplette Bestellnummer angeben, z.B. 28059200.

NEUMANN GMBH Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail info@neumann-gmbh.com www.neumann-gmbh.com
--	--	---	--