

TREPPENPODEST 45° Industrierausstattung Z600

- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage.
- Neigung 45°.
- Plattformlänge 400 mm, längere Plattform gegen Mehrpreis.
- Wahlweise Stufenbreite 600, 800 oder 1000 mm.
- Stufenbelag serienmäßig Aluminium gerieft. Optional gegen Mehrpreis auch Stahl-Gitterrost-Belag erhältlich (bitte anfragen).
- Serienmäßig mit Rollen am Stützteil ausgestattet.

Geländer:

Serienausstattung ohne Handläufe und Plattformgeländer. Optional erhältliche Handläufe und Geländer sind einzeln und ohne Werkzeug abnehmbar.

Gegen Mehrpreis lieferbar:

Schwenktüre und elektrisch ableitfähiges Fahrwerk.

Entspricht DIN EN ISO 14 122



Treppenpodest 45°					
Senkrechte Höhe	[mm]	400	600	800	990
Ausladung	[mm]	797	997	1197	1387
Stufenanzahl		2	3	4	5
Stufenbreite	[mm]	600	600	600	600
Bestell-Nr.		28300362	29300364	28300366	28300368
Stufenbreite	[mm]	800	800	800	800
Bestell-Nr.		28300372	28300374	28300376	28300378
Stufenbreite	[mm]	1000	1000	1000	1000
Bestell-Nr.		28300382	28300384	28300386	28300386

Geländer 45°, abnehmbar				
Bestell-Nr.	28300398	28300400	28300402	28300404

Stirnseitiges Plattformgeländer, abnehmbar			
Stufenbreite	600 mm	800 mm	1000 mm
Bestell-Nr.	28300412	28300414	28300416

Einseitiger Handlauf und einseitiges Plattformgeländer sind nach DIN EN ISO 14 122 ab 500 mm Höhe Pflicht, beidseitiger Handlauf optional (bei einem Wandabstand ab 200 mm Pflicht).

NEUMANN GMBH Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail info@neumann-gmbh.com www.neumann-gmbh.com
--	---	---------------------------------------	---