

Aluminium-Modul-Arbeitspodest

Industriequalität

- Modularer Aufbau für jederzeit veränder- und erweiterbare Konfigurationen – ob mobil oder als stationärer Laufsteg
- Geringes Eigengewicht für schnelle und komfortable Handhabung
- Extrem robuste, verwindungssteife, korrosionsfeste Leichtmetall-Gesamtkonstruktion
- Bequeme und sichere Stufen (555 mm x 250 mm) aus Alu-Riffelblech
- Als zweistufiges Grundmodell mit bis zu drei Anbaustufen für den mobilen Einsatz geeignet
- Vielfältiges Zubehör für den stationären und mobilen Einsatz
- Anbaumodule in vier unterschiedlichen Höhen
- Im variablen Einsatz können bis zu drei weitere Module mit dem Grundmodul B kombiniert werden



Sonderausstattung:

Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe



Module, einzeln		A	B	C	D	E	F
Gewicht ca.	[kg]	2,9	4,8	3,9	4,4	4,8	5,5
Bestell-Nr.		28300300	28300302	28300303	28300305	28300307	28300309
Modellkombinationen		A	B	B+C	B+D	B+D+E	B+D+E+F
Arbeitshöhe ca.	[m]	2,20	2,40	2,40	2,60	2,80	2,99
Oberste Plattformhöhe	[m]	0,20	0,40	0,40	0,60	0,80	0,99
Gesamte Podesttiefe	[m]	0,30	0,55	0,80	0,80	1,05	1,30
Gewicht gesamt ca.	[kg]	2,9	4,8	8,7	9,2	14,0	19,5
Bestell-Nr.		28300300	28300302	28300304	28300306	28300308	28300310
Bestell-Nr elektr.leitföh.		28300315	28300317	28300319	28300321	28300322	28300324

Bestell-Nr.	
28300336	Verbindungssteg (Länge 1,00 m)
28300337	Geländer (ab Modul D montierbar)
28300338	Rollensatz
28300339	Bodenwinkel (ab dem Einsatz von 5 Modulen vorgeschrieben)



28300336

NEUMANN GMBH Paul-Ehrlich-Straße 5a Tel. 06074 8504-0 E-Mail info@neumann-gmbh.com
 Hebesysteme Fördertechnik 63128 Dietzenbach Fax 06074 850412 www.neumann-gmbh.com