

Mehrzweckleiter, 3-teilig, Aluminium

Industriequalität Z 500

Eine Leiter – sechs Funktionen

- Oberleiter mit Steckhaken und Abhebesicherung
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit Einhängelasche
- Stabile, verschraubte Beschläge aus Strangpressprofilen
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar
- Sprossen-Holm-Verbindung mit hochfester Qualitätsbördelung
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschfesten Stand und zugleich festen Sitz am Holm
- Sprossen und Holm aus Alu-Strangpressprofilen
- Breite Quertraverse
- Eine starre Verbindung
- Treppengängig einsetzbar



Optionale Sonderausstattung:

Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe

Leiterlänge, als 3-tlg. Anlageleiter	[m]	5,80	6,90	8,60	9,70
Leiterlänge, als 2-tlg. Anlageleiter	[m]	4,10	4,95	6,10	6,95
Länge der Leiterteile	[m]	2,45	3,00	3,55	4,15
Holmhöhe	[mm]	73	73	98	98
Quertraverse	[m]	0,80	0,90	1,00	1,20
Sprossenanzahl		3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Gewicht ca.	[kg]	18,5	24,3	30,1	37,4
Bestell-Nr.		28260090	28260092	28260094	28260096

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com