


## Vielzweckleiter, Aluminium

Industriequalität Z 500

- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenlegbar
- Leiterbreite 420 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung
- Extrabreite Quertraverse

### Hinweis:

Bestell-Nr. 28000528 und 28000531 können nicht als Arbeitsbock und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden.



Länge als Anlegeleiter	[m]	3,65	4,75	5,85
Länge als Stehleiter	[m]	1,76	2,29	2,84
Höhe als Arbeitsbühne	[m]	0,99	-	-
Länge als Arbeitsbühne	[m]	1,40	-	-
Untere, äußere Breite	[m]	0,75	0,75	0,75
Maße, zusammengeklappt	[m]	0,75x1,00x0,27	0,75x1,25x0,27	0,75x1,56x0,27
Sprossenanzahl		4 x 3	4 x 4	4 x 5
Gewicht ca.	[kg]	14,0	16,0	20,0
Bestell-Nr.		28000526	28000528	28000531

**NEUMANN GMBH**  
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a  
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0  
Fax 06074 850412

E-Mail [info@neumann-gmbh.com](mailto:info@neumann-gmbh.com)  
[www.neumann-gmbh.com](http://www.neumann-gmbh.com)