

Mehrzweck-Klappleiter, 2-teilig, Aluminium

Industriequalität Z 600

- Wahlweise als Anlegeleiter oder Stehleiter einsetzbar
- Robustes, mit den Holmen verschraubtes Stahlgelenk
- Automatische Verriegelung
- Ein Leiterteil mit Quertraverse für sicheren Stand
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung

Optionale Sonderausstattung:

Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe

Länge als Anlegeleiter	[m]	2,50	3,60	4,70
Länge als Stehleiter	[m]	1,30	1,85	2,40
Arbeitshöhe als Anlegeleiter ca.	[m]	3,35	4,40	5,45
Arbeitshöhe als Stehleiter ca.	[m]	2,55	3,10	3,60
Quertraverse	[m]	0,75	0,75	0,75
Holmhöhe	[mm]	58	58	58
Sprossenanzahl		2 x 4	2 x 6	2 x 8
Gewicht ca.	[kg]	6,0	8,0	12,0
Bestell-Nr.		28270220	28270230	28270240



NEUMANN GMBH

Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com