

## Rundschlingen „Techlon“

Gemäß Maschinenrichtlinien 2006/42/EG und DIN EN 1492-2.  
Mit Teflonschutz, schmutz- und wasserabweisend, witterungsbeständig.  
Mit Farb-, Streifencodierung und Tragfähigkeit

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit einfach	Schlauchbreite	Durchmesser	Mindestlänge
	[t]	[mm]	[mm]	[m]
231101..	1	41	12	0,5
231102..	2	51	18	0,5
231103..	3	53	20	0,5
231104..	4	69	22	0,5
231105..	5	76	28	0,5
231106..	6	80	30	0,5
231108..	8	90	32	1,0
231110..	10	96	35	1,0
231112..	12	110	39	1,0
231115..	15	110	46	1,0
231120..	20	132	52	1,0
231125..	25	132	60	1,0
231130..	30	160	65	1,5
231135..	35	160	67	2,0
231140..	40	160	73	2,0
231145..	45	180	78	2,0
231150..	50	180	86	2,0



Standardlängen bis 20 m, andere Längen und Zwischenlängen auf Anfrage.

### Lieferbar bis 115 t.

Die beiden letzten Zahlen der Bestellnummern bezeichnen die Nutzlänge, z.B.: 23110125 = 1 t + 2,5 m  
23110450 = 4 t + 5,0 m

<b>NEUMANN GMBH</b>	<b>Paul-Ehrlich-Straße 5a</b>	<b>Tel. 06074 8504-0</b>	<b>E-Mail info@neumann-gmbh.com</b>
<b>Hebesysteme Fördertechnik</b>	<b>63128 Dietzenbach</b>	<b>Fax 06074 850412</b>	<b>www.neumann-gmbh.com</b>