HEBEBÄNDER zweilagig
beidseitig mit verstärkten Schlaufen
nach DIN EN 1492-1

Gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Mit Farb- und Streifenkodierung sowie CE-Zeichen

Gefertigt aus hochwertigem Polyester, Temperaturbereich -40 ºC bis +100 ºC

Längenangabe als Nutzlänge

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit einfach	Bandbreite	Banddicke	Schlaufenlänge	Schlaufenart	Mindestlänge
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	Typ	[m]
230830..	1	30	7	250	1	1,00
230832..	2	60	6	250	3	1,00
230834..	3	90	7,5	250	3	2,00
230836..	4	120	8	450	4	2,00
230837..	5	150	7	550	4	2,00
230838..	6	180	7	600	4	2,00
230839..	8	240	8	750	4	3,00
230840..	10	300	7	1000	4	3,00
230841..	12	300	8	1000	4	3,00

Standardlängen 1 m bis 12 m
in Schritten von 1 Meter
Andere Längen auf Anfrage

Die beiden letzten Zahlen der Bestellnummer bezeichnen die Nutzlänge, z.B.:
230830**03** = 1 t / 3 m, 230838**10** = 6 t / 10 m

Schlaufenformen für Hebebänder

Flache Schlaufe
Typ 1

Gedrehte Schlaufe
Typ 2

Eingelegte Schlaufe Typ 3
mit ½ Breite von einer Seite

Eingelegte Schlaufe Typ 4
mit ½ Breite von beiden Seiten

Eingelegte Schlaufe Typ 5
mit $^1/_3$ Breite

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik
Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach
Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412
E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com