

Hebebänder vierlagig, beidseitig mit verstärkten Schlaufen nach DIN EN 1492-1

Gemäß Maschinenrichtlinie 98/37/EG

Mit Farb- und Streifenkodierung sowie CE-Zeichen

Gefertigt aus hochwertigem Polyester, Temperaturbereich -40 °C bis +100 °C

Tragfähigkeit pro 30 mm Bandbreite = 2 t, Längenangabe als Nutzlänge

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit einfach	Bandbreite	Schlaufenlänge	Schlaufenbreite	Mindestlänge
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]
230020..	2	30	500	15	2,00
230021..	4	60	500	35	2,00
230022..	6	90	500	45	2,00
230023..	8	120	900	65	2,00
230024..	10	150	1000	80	2,00
230025..	12	180	1000	95	3,00
230026..	16	240	1200	125	3,00
230027..	20	300	1200	160	3,00
230028..	25	300	1200	160	4,00
230029..	30	500	1500	260	4,00
230031..	40	600	1500	310	4,00



Zwischenlängen auf Anfrage.

Die beiden letzten Zahlen der Bestellnummer bezeichnen die Nutzlänge, z.B.: 23002006 = 2 t / 6 m, 23002410 = 10 t / 10 m

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com