

Hebebänder beidseitig mit Kranbügel zweilagig nach DIN EN 1492-1


Gemäß Maschinenrichtlinie 98/37/EG.
Mit Farb- und Streifenkodierung sowie CE-Zeichen.
Gefertigt aus hochwertigem Polyester.
Temperatur-bereich -40° C bis +100° C

Tragfähigkeit pro 30 mm Bandbreite = 1 t

Längenangabe als Nutzlänge



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Bandbreite [mm]	Mindestlänge [m]	Abmessungen in mm				
	[t]			Ø	D	E	H	S
230850..	1	30	0,50	12	45	70	60	30
230852..	2	60	0,70	16	30	100	80	60
230854..	3	90	0,80	20	60	146	120	100
230856..	4	120	0,90	23	60	179	130	120
230857..	5	150	1,00	26	90	222	180	150
230858..	6	180	1,20	28	90	262	180	180
230859..	8	240	1,30	32	100	344	200	240
230860..	10	300	1,50	35	100	400	250	300



Zwischenlängen auf Anfrage.

Die beiden letzten Zahlen der Bestellnummer bezeichnen die Nutzlänge,
z.B.: 23085203 = 2 t + 3 m, 23085810 = 6 t + 10 m

NEUMANN GMBH	Paul-Ehrlich-Straße 5a	Tel. 06074 8504-0	E-Mail info@neumann-gmbh.com
Hebesysteme Fördertechnik	63128 Dietzenbach	Fax 06074 850412	www.neumann-gmbh.com