



Rundschlingengehänge mit Sicherheitshaken

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Farbcode	Länge der Rundschlinge	Mindestlänge	Baulänge L
	[t]				
23100101	1		1000	500	1270
23100201	2		1000	500	1290
23100301	3		1000	500	1350
23100401	4		1000	500	1425
23100501	5		1000	500	1425
23100601	6		1000	1000	1600
23100801	8		1000	1000	1600




Bestell-Nr.	Tragfähigkeit 6-45°	Tragfähigkeit 45-60°	Farbcode	Länge der Rundschlinge	Mindestlänge	Baulänge L
	[t]	[t]				
23101101	1,4	1,0		1000	500	1270
23101201	2,8	2,0		1000	500	1315
23101301	4,2	3,0		1000	500	1375
23101401	5,6	4,0		1000	500	1445
23101501	7,0	5,0		1000	500	1445
23101601	8,4	6,0		1000	1000	1620
23101801	11,2	8,0		1000	1000	1620



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit 6-45°	Tragfähigkeit 45-60°	Farbcode	Länge der Rundschlinge	Mindestlänge	Baulänge L
	[t]	[t]				
23102101	2,1	1,5		1000	500	1350
23102201	4,2	3,0		1000	500	1410
23102301	6,3	4,5		1000	500	1480
23102401	8,4	6,0		1000	500	1580
23102501	10,5	7,5		1000	500	1580
23102601	12,6	9,0		1000	1000	1820
23102801	16,8	12,0		1000	1000	1820

3-strängig

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit 6-45°	Tragfähigkeit 45-60°	Farbcode	Länge der Rundschlinge	Mindestlänge	Baulänge L
	[t]	[t]				
23103101	2,1	1,5		1000	500	1350
23103201	4,2	3,0		1000	500	1410
23103301	6,3	4,5		1000	500	1480
23103401	8,4	6,0		1000	500	1580
23103501	10,5	7,5		1000	500	1580
23103601	12,6	9,0		1000	1000	1820
23103801	16,8	12,0		1000	1000	1820



Lieferbar bis 45 t.

Die letzte Zahl der Bestellnummer entspricht der Länge der Rundschlinge in Meter.
Weiterhin lieferbar mit Automathaken, Wirbelhaken, Automatikwirbelhaken oder mit einer Rundschlingenkupplung zum Anbau anderer Beschlüge.

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com