SCHNITTFESTER SCHUTZSCHLAUCH Dyneema®

- Dyneema hat eine hohe Abriebfestigkeit, hohe Schnittfestigkeit bei flexiblen Grundeigenschaften
- Weiterhin ist eine hohe chemische Resistenz gegeben
- Sehr gute Erfahrungen beim Einsatz mit Stahlcoils

Schlauch-innenbreite	Hebeband-breite bis	Rundschlingen Art der Anwendung einfach	doppelt	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
[mm]	[mm]	bis [t]	bis [t]	Leichte Qualität	Schwere Qualität
55	40	2	1	23023841	23023801
65	50	4	3	23023843	23023803
75	60	6	5	23023846	23023806
90	75	-	8	23023849	23023809
115	100	12	10	23023852	23023812
125	100	20	-	23023855	23023815
145	125	25	12	23023858	23023818
175	150	40	25	23023861	23023821
205	180	50	30	23023864	23023824
220	200	60	40	23023865	23033826
275	250	-	60	23023867	23023827
335	300	100	70	23023870	23023830

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik
Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach
Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412
E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com