

Die Auswahl der richtigen Zurrmittel liegt im Verantwortungsbereich aller an der Beladung Beteiligten (Fahrzeugführer, Fahrzeughalter, Versender); ebenso die Kontrolle, ob die Zurrmittel den Vorschriften entsprechen und nicht beschädigt sind.

## Zurrgurt 2000 / 4000 daN

Vorspannkraft 320 daN ( $S_{TF}$ ), Handkraft ( $S_{HF}$ ) 50 daN  
**Die Standardlänge ist 8 m (Festende 0,5 m Losende 7,5 m)**

Mit Standard-Ratsche.

Gerade Zugkraft (LC) 2000 daN, umgelenkt 4000 daN



Bestell-Nr.	Bandbreite	Zulässige Zugkraft *	Vorspannkraft ( $S_{TH}$ )**	Endbeschläge
	[mm]	[daN]	[daN]	Nr.
23835208	50	4000	640	endlos
23835308	50	2000	320	1
23835408	50	2000	320	2
23835508	50	2000	320	3
23835608	50	2000	320	6
23835708	50	2000	320	7
23835808	50	2000	320	8
23835908	50	2000	320	9

\* Im direkten Zug

\*\* Bei 50 daN ( $S_{HF}$ )

Anderen Längen auf Anfrage.



<b>NEUMANN GMBH</b> Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail <a href="mailto:info@neumann-gmbh.com">info@neumann-gmbh.com</a> <a href="http://www.neumann-gmbh.com">www.neumann-gmbh.com</a>
--	---	---------------------------------------	---