

Gabelhubwagen mit Wiegeeinrichtung

- Messbereich ab 1 kg
- Messung in 1 kg und 5 kg Schritten
- Tarafunktion
- Automatische Abschaltung
- Brutto- / Netto-Gewichtsanzeige
- Batteriebetrieb oder Akku
- Bei Akku-Betrieb ist die Ladestation extern



07011530: mit Mehrbereichsanzeige 0,2 kg (bis 200kg)
0,5 kg (bis 500 kg) und 1,0 kg (bis 2000 kg)

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Messbereich	Ausführung der Räder		Gabellänge [mm]	Gabelbreite außen [mm]	Hubbereich [mm]	Drucker	Stromversorgung	Gewicht ca. [kg]
	[t]	[kg]	Lenkräder	Gabelrollen						
07011600	2,0	5-2000	Alu-Gummi	T-PU	1150	520	85 - 200	nein	Batterie	80
07011610	2,5	5-2500	Alu-Gummi	T-PU	1150	520	85 - 200	nein	Batterie	80
07011620	2,0	1-2000	Alu-Gummi	T-PU	1150	555	85 - 200	nein	Batterie	122
07011630	2,0	1-2000	Alu-Gummi	T-PU	1150	555	85 - 200	ja	Batterie	125
07011510	2,0	1-2000	Alu-Gummi	T-PU	1150	555	85 - 200	nein	Akku	125
07011520	2,0	1-2000	Alu-Gummi	T-PU	1150	555	85 - 200	ja	Akku	125
07011530	2,0	0,2/0,5/1,0	Alu-Gummi	T-PU	1150	555	85 - 200	ja	Akku	125
Geeicht nach EU Klasse III, mit Zertifikat										
07011540	1,5	1-1500	Alu-Gummi	T-PU	1150	555	85 - 200	nein	Akku	125
07011550	1,5	1-1500	Alu-Gummi	T-PU	1150	555	85 - 200	ja	Akku	125
EDELSTAHL (siehe auch Edelstahlprogramm)										
07011640	2,0	1-2000	Polyurethan	T-PU	1180	530	90 - 190	nein	Akku	110

T-PU=Tandem Polyurethan

NEUMANN GMBH	Paul-Ehrlich-Straße 5a	Tel. 06074 8504-0	E-Mail info@neumann-gmbh.com
Hebesysteme Fördertechnik	63128 Dietzenbach	Fax 06074 850412	www.neumann-gmbh.com