


VERKÜRZUNGSKLAUE mit Sicherung Güteklasse 10

Verkürzungsklauen sind nur noch mit Sicherung zugelassen.

Bestell-Nr.	Kette Ø [mm]	Trag- fähigkeit [t]	Abmessungen		Gewicht ca. [kg]
			a [mm]	b [mm]	
Ausführung mit Stift					
21806506	6	1,4	46	121	0,70
21806508	8	2,5	58	153	1,10
21806510	10	4,0	66	139	1,60
21806513	13	6,7	82	177	2,90
21806516	16	10,0	103	220	5,10
Ausführung mit Bolzen					
21806556	6	1,4	46	121	0,70
21806558	8	2,5	58	153	1,10
21806560	10	4,0	66	139	1,60
21806563	13	6,7	82	177	2,90
21806566	16	10,0	103	220	5,10

Bei der Verwendung dieser Klaue muss die Montageanleitung beachtet werden!



Einsatz der Verkürzungsklaue.

Einbau direkt am Aufhängekopf
oder als Endbeschlag möglich.



NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com