


S-HAKEN hochfest, einseitig geschlossen, Typ 1710 lange Bauform

Bestell-Nr.	Trag-fähigkeit	Abmessungen				Gewicht ca.
		A	B	D	E	
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
21478140	0,05	6	80	25	28	0,05
21478141	0,10	8	115	28	28	0,10
21478142	0,15	10	115	28	28	0,15
21478143	0,25	12	153	38	38	0,30
21478144	0,35	14	190	50	50	0,50
21478145	0,50	16	230	63	63	0,80
21478146	0,75	20	267	76	76	1,50
21478147	1,00	22	305	88	88	2,00
21478148	1,30	26	331	100	100	3,20
21478149	1,50	28	380	115	115	4,20
21478150	2,00	32	407	127	127	6,00
21478151	2,40	36	430	140	140	8,10
21478152	2,80	38	460	150	150	10,00
21478153	3,20	40	500	160	160	12,00



S-HAKEN hochfest, einseitig geschlossen, Typ 1640 mit Blechsicherung

Bestell-Nr.	Trag-fähigkeit	Abmessungen					Gewicht ca.
		A	B	C	D	E	
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
21478161	0,10	8	80	20	15	28	0,11
21478162	0,20	10	80	17	20	28	0,23
21478164	0,30	14	100	23	20	35	0,40
21478165	0,50	16	130	32	22	45	0,82
21478166	0,75	18	160	42	27	56	1,53
21478167	1,00	20	180	48	37	63	2,61
21478168	1,25	22	200	51	38	70	6,86
21478169	1,50	26	220	55	50	77	4,25
21478170	2,00	32	260	70	56	91	6,04
21478171	3,00	36	320	84	65	112	11,05
21478172	4,00	40	360	103	76	126	12,30
21478173	5,00	45	400	110	84	140	13,90



NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com