

SEILSCHLAUFE mit metrischem Gewinde (M) und Rundgewinde (RD)

- Die günstige Methode für den sicheren Maschinentransport
- Schrägzug bis 45° in alle Richtungen erlaubt
- Wird mit Seilplakette ausgeliefert

Tragfähigkeit	Gewinde	Gewinde- länge	Gesamt- länge	Gewicht ca.	Bestell- Nr.	Bestell- Nr
[t]		[mm]	[mm]	[kg]	Metrisch	Rund
0,5	M 12 / RD 12	22	155	0,06	22040255	22040205
0,7	M 14 / RD 14	25	155	0,08	22040258	22040210
1,0	M 16 / RD 16	27	155	0,12	22040261	22040215
1,2	M 18 / RD 18	34	190	0,18	22040264	22040220
1,6	M 20 / RD 20	35	215	0,26	22040267	22040225
2,5	M 24 / RD 24	43	255	0,44	22040270	22040230
4,0	M 30 / RD 30	56	300	0,73	22040273	22040235
5,2	M 36 / RD 36	68	340	1,28	22040276	22040240
8,0	M 42 / RD 42	80	425	2,14	22040279	22040245
10,0	M 52 / RD 52	97	480	3,62	22040282	22040250



NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com