

Standard Fahrgerüst mit Fahrbalken

Gerüstbreite 0,75 m, Gerüstlänge 1,80 m, 2,50 m und 3,00 m.
Belastbar mit 270 kg (nach DIN EN 1004 bis 200 kg/m²).
Arbeitshöhen von 4,50 bis max. 13,65 m.

Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach EN 1004, d.h. Je nach Plattformgröße von 270 kg bis max. 450 kg.

Standardmäßig 200 mm Lenkrollen, spindelbar für millimetergenauen Höhenausgleich.



Plattformgröße 0,75 x 1,80 m

Arbeitshöhe	[mm]	4,50	5,80	6,65	7,75	8,60	9,75	10,55	11,70	12,55	13,65
Gerüsthöhe	[mm]	3,50	4,80	5,65	6,75	7,60	8,75	9,55	10,70	11,55	12,65
Plattformhöhe	[mm]	2,50	3,80	4,65	5,75	6,60	7,75	8,55	9,70	10,55	11,65
Gewicht	[kg]	92,40	164,90	181,50	213,10	223,50	251,70	257,00	293,70	299,00	312,20
Bestell-Nr.		28700400	28700401	28700402	28700403	28700404	28700405	28700406	28700407	28700408	28700409

Plattformgröße 0,75 x 2,50 m

Arbeitshöhe	[mm]	4,50	5,80	6,65	7,75	8,60	9,75	10,55	11,70	12,55	13,65
Gerüsthöhe	[mm]	3,50	4,80	5,65	6,75	7,60	8,75	9,55	10,70	11,55	12,65
Plattformhöhe	[mm]	2,50	3,80	4,65	5,75	6,60	7,75	8,55	9,70	10,55	11,65
Gewicht	[kg]	103,10	176,40	194,90	233,20	244,60	258,60	278,80	323,20	328,50	342,50
Bestell-Nr.		28700410	28700411	28700412	28700413	28700414	28700415	28700416	28700417	28700418	28700419

Plattformgröße 0,75 x 3,00 m

Arbeitshöhe	[mm]	4,50	5,80	6,65	7,75	8,60	9,75	10,55	11,70	12,55	13,65
Gerüsthöhe	[mm]	3,50	4,80	5,65	6,75	7,60	8,75	9,55	10,70	11,55	12,65
Plattformhöhe	[mm]	2,50	3,80	4,65	5,75	6,60	7,75	8,55	9,70	10,55	11,65
Gewicht	[kg]	114,40	188,50	208,50	252,50	266,70	281,50	286,80	339,70	359,90	374,80
Bestell-Nr.		28700420	28700421	28700422	28700423	28700424	28700425	28700426	28700427	28700428	28700429

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com