

Standard Fahrgerüst mit Fahrbalken

Gerüstbreite 1,35 m, Gerüstlänge 1,80 m, 2,50 m und 3,00 m.
Arbeitshöhen von 4,50 bis max. 13,65 m.

Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach EN 1004, d.h. Je nach Plattformgröße von 482 kg bis max. 810 kg.

Standardmäßig 200 mm Lenkrollen, spindelbar für millimetergenauen Höhenausgleich.



Plattformgröße 1,35 x 1,80 m											
Arbeitshöhe	[mm]	4,50	5,60	6,65	7,75	8,60	9,75	10,55	11,70	12,55	13,65
Gerüsthöhe	[mm]	3,50	4,60	5,65	6,75	7,60	8,75	9,55	10,70	11,55	12,65
Plattformhöhe	[mm]	2,50	3,60	4,65	5,75	6,60	7,75	8,55	9,70	10,55	11,65
Gewicht	[kg]	114,90	131,90	210,80	258,60	272,00	289,00	297,20	365,10	373,30	390,30
Bestell-Nr.		28700510	28700511	28700512	28700513	28700514	28700515	28700516	28700517	28700518	28700519

Plattformgröße 1,35 x 2,50 m											
Arbeitshöhe	[mm]	4,50	5,60	6,65	7,75	8,60	9,75	10,55	11,70	12,55	13,65
Gerüsthöhe	[mm]	3,50	4,60	5,65	6,75	7,60	8,75	9,55	10,70	11,55	12,65
Plattformhöhe	[mm]	2,50	3,60	4,65	5,75	6,60	7,75	8,55	9,70	10,55	11,65
Gewicht	[kg]	129,50	147,30	229,10	288,60	302,90	320,70	328,90	394,50	402,70	435,50
Bestell-Nr.		28700520	28700521	28700522	28700523	28700524	28700525	28700526	28700527	28700528	28700529

Plattformgröße 1,35 x 3,00 m											
Arbeitshöhe	[mm]	4,50	5,60	6,65	7,75	8,60	9,75	10,55	11,70	12,55	13,65
Gerüsthöhe	[mm]	3,50	4,60	5,65	6,75	7,60	8,75	9,55	10,70	11,55	12,65
Plattformhöhe	[mm]	2,50	3,60	4,65	5,75	6,60	7,75	8,55	9,70	10,55	11,65
Gewicht	[kg]	145,50	164,10	246,20	317,20	332,20	350,90	359,10	436,80	445,00	463,70
Bestell-Nr.		28700530	28700531	28700532	28700533	28700534	28700535	28700536	28700537	28700538	28700539

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com