

Fahrgerüst mit Auslegern, breite Ausführung

Gerüstbreite 1,35 m, Gerüstlänge 1,80 m, 2,50 m und 3,00 m.
Arbeitshöhen von 4,50 bis max. 13,45 m.

Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach EN 1004, d.h. Je nach Plattformgröße von 482 kg bis max. 810 kg.

Standardmäßig 200 mm Lenkrollen, spindelbar für millimetergenauen Höhenausgleich.

Mit Serienteilen ausbaubar.



Plattformgröße 1,35 x 1,80 m											
Arbeitshöhe	[mm]	4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45
Gerüsthöhe	[mm]	3,50	4,60	5,45	6,60	7,40	8,55	9,40	10,50	11,35	12,45
Plattformhöhe	[mm]	2,50	3,60	4,45	5,60	6,40	7,55	8,40	9,50	10,35	11,45
Gewicht	[kg]	152,00	169,00	212,20	260,10	273,50	298,00	306,20	359,20	367,40	384,40
Bestell-Nr.		28700610	28700611	28700612	28700613	28700614	28700615	28700616	28700617	28700618	28700619

Plattformgröße 1,35 x 2,50 m											
Arbeitshöhe	[mm]	4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45
Gerüsthöhe	[mm]	3,50	4,60	5,45	6,60	7,40	8,55	9,40	10,50	11,35	12,45
Plattformhöhe	[mm]	2,50	3,40	4,45	5,60	6,40	7,55	8,40	9,50	10,35	11,45
Gewicht	[kg]	167,60	185,50	229,10	289,10	303,30	329,70	337,90	403,50	411,70	429,50
Bestell-Nr.		28700620	28700621	28700622	28700623	28700624	28700625	28700626	28700627	28700628	28700629

Plattformgröße 1,35 x 3,00 m											
Arbeitshöhe	[mm]	4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45
Gerüsthöhe	[mm]	3,50	4,60	5,45	6,60	7,40	8,55	9,40	10,50	11,35	12,45
Plattformhöhe	[mm]	2,50	3,60	4,45	5,60	6,40	7,55	8,40	9,50	10,35	11,45
Gewicht	[kg]	182,60	201,20	246,10	317,00	332,10	359,90	368,10	445,80	454,00	472,70
Bestell-Nr.		28700630	28700631	28700632	28700633	28700634	28700635	28700636	28700637	28700638	28700639

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com