Permanet Lastmagnetheber MaxX

- Zweipolige Konstruktion mit Prisma (für Flach- und Rundmaterial)
- Mit neuem patentierten Magnetkreis
- Größte Tragfähigkeit durch Hochenergiemagnete aus Neodym
- Sicherheitsfaktor 3 bei empfohlener Last
- Leichte AUS/EIN Schaltung mit Sicherheitsverriegelung
- Kleine Baumaße und niedrige Gewichte
- Max. Betriebstemperatur 80°C

MaxX macht Ihre Lasten leichter !

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit *		Geprüfte** Abreisskraft	Abmessungen			Gewicht ca.
	Flach	Rund		Länge	Breite	Höhe	
	[kg]	[kg]	[daN]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
17011040	125	50	375	121	79	161	3,50
17011050	250	100	800	189	79	142	6,00
17011060	500	200	1500	249	106	189	16,00
17011070	1000	400	3000	342	133	219	36,00
17011080	1500	600	4400	383	166	293	66,00
17011090	2000	800	5600	457	166	293	80,00
Typ MaxX TG für dünnwandige Bleche und Rohre ab 8 mm							
	Blech ***	Rohr ****					
17011110	150	60	450	189	79	142	6,00
17011120	300	120	900	250	106	190	16,00

* Schließt einen Sicherheitsfaktor von mindestens 3 ein.
** Ermittelt an einer geschliffenen, 60 mm dicken Platte aus S235JR
*** Angegebene Tragfähigkeit für Materialstärke 8 mm
**** Angegebene Tragfähigkeit für Materialstärke 10 mm

MaxX-VS Vertikal-System



Bestell-Nr.	Abmessung [mm]		max. Tragfähigkeit	Gewicht
	A	B	[kg]	[kg]
17011150	750	250	250	20
17011160	1000	300	500	32
17011170	1000	300	1000	54

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik
Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach
Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412
E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com