


PERMANENT LASTHEBEMAGNET

- Lasthebemagnet in Standardausführung
 - Überzeugt durch das breite Anwendungsfeld
 - Erreicht sowohl bei großen Luftspalten als auch bei dünnen Materialien und Rundmaterialien gute Ergebnisse
 - Kompakte Bauart und geringes Eigengewicht
 - Robust mit einem sehr guten Preis-/ Leistungsverhältnis
 - Max. Betriebstemperatur 80°C
- Lieferbar auf Anfrage mit Stirnseitiger Kranöse für Schleppebetrieb, sowie mit Sonderpolschuhen



| Bestell- | Max. empfohlene Tragfähigkeit | | Max. Tragfähigkeit ab | Abmessungen | | | Gewicht ca. |
|----------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|--------|---------|-------------|
| | Flach | Rund | | Länge | Breite | Bauhöhe | |
| | [kg] | [kg] | | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 17010102 | 100 | Ø50-150 mm 50 | 12 | 88 | 62 | 64 | 2,6 |
| 17010104 | 300 | Ø60-300 mm 150 | 15 | 158 | 92 | 88 | 9,0 |
| 17010106 | 600 | Ø80-300 mm 300 | 20 | 228 | 122 | 112 | 22,0 |
| 17010108 | 1000 | Ø80-300 mm 500 | 30 | 258 | 176 | 158 | 48,0 |
| 17010110 | 2000 | Ø150-450 mm 1000 | 45 | 378 | 215 | 206 | 110,0 |
| 17010112 | 3000 | Ø250-600 mm 1250 | 60 | 450 | 280 | 260 | 210,0 |
| 17010114 | 6000 | ungeeignet | 60 | 600 | 430 | 350 | 410,0 |



mit Schleppöse

NEUMANN GMBH Paul-Ehrlich-Straße 5a Tel. 06074 8504-0 E-Mail info@neumann-gmbh.com
 Hebesysteme Fördertechnik 63128 Dietzenbach Fax 06074 850412 www.neumann-gmbh.com