

Saugheber 600.0BL

Mit einer Saugscheibe
 Einhandbedienung
 Aluminiumkörper
 1 = eine Dichtlippe
 2 = zusätzliche Dichtlippe für leicht gewölbte oder strukturierte Oberflächen.



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Tragrichtung	Dichtlippe	Scheiben-Ø	Gewicht ca.
	[kg]			[mm]	
16500000	30	senkrecht	1	120	0,51
16500002	20	senkrecht	2	120	0,52

Saugheber 602.4BL

Mit zwei Saugscheiben
 Aluminiumkörper
 1 = eine Dichtlippe
 2 = zusätzliche Dichtlippe für leicht gewölbte oder strukturierte Oberflächen.



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Tragrichtung	Dichtlippe	Scheiben-Ø	Gewicht ca.
	[kg]			[mm]	
16500042	60	parallel	1	120	0,98
16500044	50	senkrecht	2	120	0,99

Lieferbar auch in Kunststoff

Saugheber 602.0BL

Mit zwei Saugscheiben
 Aluminiumkörper
 1 = eine Dichtlippe
 2 = zusätzliche Dichtlippe für leicht gewölbte oder strukturierte Oberflächen.



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Tragrichtung	Dichtlippe	Scheiben-Ø	Gewicht ca.
	[kg]			[mm]	
16500022	70	parallel	1	120	1,08
16500024	50	senkrecht	2	120	1,09

Saugheber 603.0BL

Mit drei Saugscheiben
 Aluminiumkörper
 1 = eine Dichtlippe



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Tragrichtung	Dichtlippe	Scheiben-Ø	Gewicht ca.
	[kg]			[mm]	
16500072	100	parallel	1	120	1,43

NEUMANN GMBH
 Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
 63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
 Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com