

Vakuumhebegerät C-Lift

Kompakte Bauart. Drehen und Schwenken auf kleinstem Raum möglich.
 Betriebsspannung 230 Volt Wechselstrom (WS) oder
 Betriebsspannung 230 Volt Wechselstrom und Akku-Betrieb 24 Volt (WS+AK).
 90° Schwenken mit Rasterung bei 45°.
 360° Drehen mit Rasterung alle 90° .
 Saugscheibengröße 400 x 250 mm, 150 kg pro Saugscheibe.



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Anzahl Saugscheiben	Betriebsart	Länge	Breite	Höhe	Gewicht ca.
	[kg]			[mm]	[mm]	[mm]	
16502505	300	2	WS	700	450	950	94
16502510	300	2	WS+AK	700	450	950	75
16502530	600	4	WS	1150	450	1230	120
16502535	600	4	WS+AK	1150	450	1230	85
16502550	900	6	WS	1250	450	1230	125
16502555	900	6	WS+AK	1250	450	1230	105

NEUMANN GMBH	Paul-Ehrlich-Straße 5a	Tel. 06074 8504-0	E-Mail info@neumann-gmbh.com
Hebesysteme Fördertechnik	63128 Dietzenbach	Fax 06074 850412	www.neumann-gmbh.com