

Vakuumhebergerät C-Lift S für schmale Teile

Kompakte Bauart. Drehen und Schwenken auf kleinstem Raum möglich.
Betriebsspannung 230 Volt Wechselstrom (WS) oder
Betriebsspannung 230 Volt Wechselstrom und Akku-Betrieb 24 Volt (WS+AK).
90° Schwenken mit Rasterung bei 45°.
360° Drehen mit Rasterung alle 90°.
Saugscheibengröße 400 x 250 mm, 150 kg pro Saugscheibe.



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Anzahl Saugscheiben	Betriebsart	Länge	Breite	Höhe	Gewicht ca.
	[kg]			[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
16502450	600	4	WS	1700	450	1000	100
16502455	600	4	WS+AK	1700	450	1000	100
16502460	900	6	WS	2500	450	1000	105
16502465	900	6	WS+AK	2500	450	1000	105

NEUMANN GMBH Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail info@neumann-gmbh.com www.neumann-gmbh.com
--	---	---------------------------------------	---