

Elektrokettenzug SL 250 kg

Betriebsspannung 400 Volt, 3 ph, 50 Hz.

Direktsteuerung.

Not-Halt-Taste.

Standardhubhöhe 3 m, Standardsteuerleitung 1,5 m.

Bei Hubhöhen über 20 m ist die Tragfähigkeit um

das zusätzliche Kettengewicht zu reduzieren!

Gehäuse staub- und spritzwassergeschützt.

Hochfeste Lastkette verzinkt -ohne Kettenspeicher-.

Weiterhin lieferbar auf Anfrage:

Kettenspeicher.



24 Volt Schützensteuerung .

1 m Netzkabel mit Stecker montiert.

Fahrwerke für Flanschbreite bis 300 mm.

Elektrofahrwerke mit Fahrgeschwindigkeiten 16, 25 oder 5+20 m/min.

Mit Edelstahlkette und Edelstahlhaken.



Tragfähigkeit	[t]	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
Anzahl der Stränge		2	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1
Hubgeschwindigkeit	[m/min]	4	4	6	8	8	12	12	12	12	18	24
Feinhub	[m/min]	-	1	-	-	2	-	-	3	3	4,5	-
Lastkette hochfest	[mm]	4x12	4x12	4x12	4x12	4x12	5,2x15	4x12	5,2x15	5,2x15	5,2x15	5,2x15
Triebwerkgruppe	FEM 9.511	3m	3m	3m	2m	2m	2m	3m	3m	3m	3m	3m
Triebwerkgruppe	Lastkette	2m	2m	2m	1Bm	1Bm	2m	1Bm	2m	2m	2m	1Bm
Einschaltdauer	%	60	60/40	60	60	40/25	60	60	40/10	60/25	60/25	60
Schaltungen/Stunde		360	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Hubmotorleistung HH	[kW]	0,25	0,32	0,55	0,55	0,32	0,55	0,55	0,55	0,55	0,9	1,1
Hubmotorleistung FH	[kW]	-	0,08	-	-	0,08	-	-	0,12	0,12	0,2	-
Maß A	[mm]	212	212	212	212	212	212	212	266	266	266	266
Maß B	[mm]	192	192	192	192	192	192	192	232	232	232	232
Maß C	[mm]	218	218	218	218	218	218	218	274	274	274	274
Maß D	[mm]	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Maß E	[mm]	27	27	27	27	27	27	27	30	30	30	30
Maß G / Öse	[mm]	407	407	354	354	354	354	407	390	443	390	390
Maß G1 / Haken	[mm]	485	485	432	432	432	432	485	462	515	462	462
Maß G2 / Fahrwerk	[mm]	454	454	401	401	401	401	454	436	489	436	436
Maß H / Öse	[mm]	409	409	409	409	409	409	409	449	449	449	449
Maß H1 /Haken	[mm]	487	487	487	487	487	487	487	522	522	522	522
Maß H2 /Fahrwerk	[mm]	456	456	456	456	456	456	456	505	505	505	505
Maß J	[mm]	22	22	20	20	20	20	22	20	22	20	20
Maß J1	[mm]	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Gewicht mit Haken	[kg]	19	19	18	18	18	19	19	36	38	36	36
Bestell-Nr. mit Hake		10042060	10042070	10042080	10042090	10042100	10042110	10042115	10042120	10042130	10042140	10042150
Gewicht mit Rollfahrwerk	[kg]	25	25	24	24	24	25	25	41	43	41	41
Bestell-Nr. mit Rollfahrwerk		10043060	10043070	10043080	10043090	10043100	10043110	10043115	10043120	10043130	10043140	10043150
Gewicht mit E-Fahrwerk	[kg]	32	32	31	31	31	32	32	48	50	48	48
Standard-fahrgeschwindigkeit	[m/min]	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Bestell-Nr. mit E-Fahrwerk		10044060	10044070	10044080	10044090	10044100	10044110	10044115	10044120	10044130	10044140	10044150
Für Flanschbreiten	[mm]	50-106	50-106	50-106	50-106	50-106	50-106	50-106	50-106	50-106	50-106	50-106

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com

