

# Elektrokettenzug SL 500 kg

Betriebsspannung 400 Volt, 3 ph, 50 Hz.

Direktsteuerung.

Not-Halt-Taste.

Standardhubhöhe 3 m, Standardsteuerleitung 1,5 m.

Bei Hubhöhen über 20 m ist die Tragfähigkeit um

das zusätzliche Kettengewicht zu reduzieren!

Gehäuse staub- und spritzwassergeschützt.

Hochfeste Lastkette verzinkt -ohne Kettenspeicher-.

Weiterhin lieferbar auf Anfrage:

Kettenspeicher.

24 Volt Schützensteuerung .



1 m Netzkabel mit Stecker montiert.

1 m Steuerleitung mit Mehrfachstecker montiert.

Fahrwerke für Flanschbreite bis 300 mm.

Elektrofahwerke mit Fahrgeschwindigkeiten 16, 25 oder 5+20 m/min.

Mit Edelstahlkette und Edelstahlhaken.



Tragfähigkeit	[t]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Anzahl der Stränge		2	2	2	2	2	1	2	1	1	2
Hubgeschwindigkeit	[m/min]	3	4	4	6	6	8	9	10	10	12
Feinhub	[m/min]	-	-	1	-	1,5	-	2,25	-	2,5	-
Lastkette hochfest	[mm]	4x12	4x12	4x12	5,2x15	5,2x15	5,2x15	5,2x15	7,2x21	7,2x21	5,2x15
Triebwerkgruppe	FEM 9.511	3m	2m	2m	2m	3m	1Bm	3m	2m	2m	3m
Triebwerkgruppe	Lastkette	2m	1Bm	1Bm	2m	2m	1Bm	2m	2m	2m	1Bm
Einschaltdauer	%	60	60	40/25	60	40/10	40	60/25	60	60/25	60
Schaltungen/Stunde		240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Hubmotorleistung HH	[kW]	0,55	0,55	0,32	0,55	0,55	0,7	0,9	1,1	0,9	1,1
Hubmotorleistung FH	[kW]	-	-	0,08	-	0,12	-	0,2	-	0,2	-
Maß A	[mm]	212	212	212	212	266	212	266	266	266	266
Maß B	[mm]	192	192	192	192	232	192	232	232	232	232
Maß C	[mm]	218	218	218	218	274	218	274	274	274	274
Maß D	[mm]	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Maß E	[mm]	27	27	27	27	30	30	30	30	30	30
Maß G / Öse	[mm]	407	407	407	407	443	354	443	404	404	443
Maß G1 / Haken	[mm]	485	485	485	485	515	432	515	492	492	515
Maß G2 / Fahrwerk	[mm]	454	454	454	454	489	410	489	460	460	489
Maß H / Öse	[mm]	409	409	409	409	449	409	449	451	451	449
Maß H1 / Haken	[mm]	487	487	487	487	522	487	522	539	539	522
Maß H2 / Fahrwerk	[mm]	456	456	456	456	505	456	505	507	507	505
Maß J	[mm]	22	22	22	22	22	20	22	22	22	22
Maß J1	[mm]	22	22	22	22	22	22	22	28	28	22
Gewicht mit Haken	[kg]	19	19	19	19	38	21	38	39	45	38
Bestell-Nr. mit Hake		10042220	10042250	10042260	10042270	10042290	10042300	10042310	10042320	10042330	10042340
Gewicht mit Rollfahrwerk	[kg]	25	25	25	25	43	28	43	46	52	43
Bestell-Nr. mit Rollfahrwerk		10043220	10043250	10043260	10043270	10043290	10043300	10043310	10043320	10043330	10043340
Gewicht mit E-Fahrwerk	[kg]	32	32	32	32	50	35	50	53	59	50
Standardfahrgeschwindigkeit	[m/min]	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Bestell-Nr. mit E-Fahrwerk		10044220	10044250	10044260	10044270	10044290	10044300	10044310	10044320	10044330	10044340
Für Flanschbreiten	[mm]	50-106	50-106	50-106	50-106	50-106	66-135	50-106	66-135	66-135	50-106

**NEUMANN GMBH**  
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a  
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0  
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com  
www.neumann-gmbh.com

