

Elektrokettzug SL 1,0 t

Betriebsspannung 400 Volt, 3 ph, 50 Hz.

Direktsteuerung.

Not-Halt-Taste.

Standardhubhöhe 3 m, Standardsteuerleitung 1,5 m.

Bei Hubhöhen über 20 m ist die Tragfähigkeit um

das zusätzliche Kettengewicht zu reduzieren!

Gehäuse staub- und spritzwassergeschützt.

Hochfeste Lastkette verzinkt -ohne Kettenspeicher-.

Weiterhin lieferbar auf Anfrage:

Kettenspeicher.

24 Volt Schützensteuerung .

1 m Netzkabel mit Stecker montiert.



1 m Steuerleitung mit Mehrfachstecker montiert.

Fahrwerke für Flanschbreite bis 300 mm.

Elektrofahrwerke mit Fahrgeschwindigkeiten 8, 12,

16, 25 oder 5+20 m/min.

Mit Edelstahlkette und Edelstahlhaken.



Tragfähigkeit	[t]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Stränge		2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Hubgeschwindigkeit	[m/min]	4	5	5	6	6	8	8	10	10	10
Feinhub	[m/min]	-	-	1,25	-	1,5	-	2	-	-	2,5
Lastkette hochfest	[mm]	5,2x15	7,2x21	7,2x21	7,2x21	7,2x21	9x27	9x27	7,2x21	9x27	9x27
Triebwerkgruppe	FEM 9.511	1Bm	2m	2m	1Am	1Am	3m	3m	1Am	3m	3m
Triebwerkgruppe	Lastkette	1Bm	2m	2m	1Bm	1Bm	3m	3m	1Bm	3m	3m
Einschaltdauer	%	40	60	60/25	40	60/25	60	60/25	60	60	60/25
Schaltungen/Stunde		240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Hubmotorleistung HH	[kW]	0,7	1,1	0,9	1,1	1,1	2,2	1,8	1,7	3	1,8
Hubmotorleistung FH	[kW]	-	-	0,2	-	0,2	-	0,45	-	-	0,45
Maß A	[mm]	212	266	266	266	266	358	358	266	358	358
Maß B	[mm]	192	232	232	232	232	285	285	232	285	285
Maß C	[mm]	218	274	274	274	274	359	359	274	359	359
Maß D	[mm]	58	58	58	58	58	85	85	58	85	85
Maß E	[mm]	30	30	30	30	30	34	34	30	34	34
Maß G / Öse	[mm]	407	514	514	404	404	491	491	404	491	491
Maß G1 / Haken	[mm]	485	602	602	492	492	616	616	492	616	616
Maß G2 / Fahrwerk	[mm]	463	570	570	460	460	550	550	460	550	550
Maß H / Öse	[mm]	409	511	511	451	451	619	619	451	619	619
Maß H1 /Haken	[mm]	487	599	599	539	539	744	744	539	744	744
Maß H2 /Fahrwerk	[mm]	456	567	567	507	507	678	678	507	678	678
Maß J	[mm]	22	28	28	22	22	28	28	22	28	28
Maß J1	[mm]	22	28	28	28	28	30	30	28	30	30
Gewicht mit Haken	[kg]	22	44	50	39	45	73	71	46	71	71
Bestell-Nr. mit Hake		10042500	10042510	10042520	10042530	10042540	10042543	10042546	10042550	10042555	10042560
Gewicht mit Rollfahrwerk	[kg]	30	51	57	46	52	91	89	52	89	89
Bestell-Nr. mit Rollfahrwerk		10043500	10043510	10043520	10043530	10043540	10043543	10043546	10043550	10043555	10043560
Gewicht mit E-Fahrwerk	[kg]	37	58	64	53	59	98	96	59	96	96
Standardfahrgeschwindigkeit	[m/min]	16	16	16	16	16	8	8	16	8	8
Bestell-Nr. mit E-Fahrwerk		10044500	10044510	10044520	10044530	10044540	10044543	10044546	10044550	10044555	10044560
Für Flanschbreiten	[mm]	66-135	66-135	66-135	66-135	66-135	82-155	82-155	66-135	82-155	82-155

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com

