

Elektrokettenzug SL 1,25 t bis 1,6 t

Betriebsspannung 400 Volt, 3 ph, 50 Hz.

Direktsteuerung.

Not-Halt-Taste.

Standardhubhöhe 3 m, Standardsteuerleitung 1,5 m.

Bei Hubhöhen über 20 m ist die Tragfähigkeit um

das zusätzliche Kettengewicht zu reduzieren!

Gehäuse staub- und spritzwassergeschützt.

Hochfeste Lastkette verzinkt -ohne Kettenspeicher-.

Weiterhin lieferbar auf Anfrage:

Kettenspeicher.

24 Volt Schützensteuerung .



1 m Netzkabel mit Stecker montiert.

1 m Steuerleitung mit Mehrfachstecker montiert.

Fahrwerke für Flanschbreite bis 300 mm.

Elektrofahwerke mit Fahrgeschwindigkeiten 8, 12, 16, 25 oder 5+20 m/min.

Mit Edelstahlkette und Edelstahlhaken.



Tragfähigkeit	[t]	1,25	1,25	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Anzahl der Stränge		2	1	2	1	1	1	1
Hubgeschwindigkeit	[m/min]	5	8	4	8	10	12	16
Feinhub	[m/min]	-	-	-	-	2,5	3	4
Lastkette hochfest	[mm]	7,2x21	7,2x21	7,2x21	9x27	9x27	9x27	9x27
Triebwerkgruppe	FEM 9.511	2m	1Bm	2m	2m	2m	2m	1Am
Triebwerkgruppe	Lastkette	2m	1Bm	2m	2m	2m	1Bm	1Bm
Einschaltdauer	%	60	60	60	60	60/25	40/25	40/25
Schaltungen/Stunde		240	240	240	240	240	240	240
Hubmotorleistung HH	[kW]	1,1	1,7	1,1	2,2	3	4,4	4,4
Hubmotorleistung FH	[kW]	-	-	-	-	0,75	1,1	1,1
Maß A	[mm]	266	266	266	358	358	358	358
Maß B	[mm]	232	232	232	285	285	285	285
Maß C	[mm]	274	274	274	359	359	406	406
Maß D	[mm]	58	85	58	85	85	85	85
Maß E	[mm]	30	34	30	34	34	34	34
Maß G / Öse	[mm]	514	421	514	491	491	491	491
Maß G1 / Haken	[mm]	602	492	602	616	616	616	616
Maß G2 / Fahrwerk	[mm]	570	480	570	550	550	550	550
Maß H / Öse	[mm]	511	468	511	619	619	619	619
Maß H1 /Haken	[mm]	599	539	599	744	744	744	744
Maß H2 /Fahrwerk	[mm]	567	527	567	678	678	678	678
Maß J	[mm]	28	22	28	28	28	28	28
Maß J1	[mm]	28	28	28	30	30	30	30
Gewicht mit Haken	[kg]	44	45	51	73	92	108	108
Bestell-Nr. mit Hake		10042590	10042595	10042640	10042645	10042650	10042655	10042660
Gewicht mit Rollfahrwerk	[kg]	51	64	57	91	110	125	125
Bestell-Nr. mit Rollfahrwerk		10043590	10043595	10043640	10043645	10043650	10043655	10043660
Gewicht mit E-Fahrwerk	[kg]	58	71	64	98	117	132	132
Standardfahrgeschwindigkeit	[m/min]	16	8	16	8	8	8	8
Bestell-Nr. mit E-Fahrwerk		10044590	10044595	10044640	10044645	10044650	10044655	10044660
Für Flanschbreiten	[mm]	66-135	82-155	66-135	82-155	82-155	82-155	82-155

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com

