Elektrokettenzug SL 5,0 t bis 6,3 t

Betriebsspannung 400 Volt, 3 ph, 50 Hz. Direktsteuerung.

Not-Halt-Taste.

Standardhubhöhe 3 m, Standardsteuerleitung 1,5 m. Bei Hubhöhen über 20 m ist die Tragfähigkeit um das zusätzliche Kettengewicht zu reduzieren!

Gehäuse staub- und spritzwassergeschützt.

Hochfeste Lastkette verzinkt -ohne Kettenspeicher-.

Weiterhin lieferbar auf Anfrage:

Kettenspeicher.

24 Volt Schützensteuerung .

1 m Netzkabel mit Stecker montiert.

1 m Steuerleitung mit Mehrfachstecker montiert.


Fahrwerke für Flanschbreite bis 310 mm.


Elektrofahrwerke mit Fahrgeschwindigkeiten 4/16 m/min.

Mit Edelstahlkette und Edelstahlhaken.



Tragfähigkeit	[t]	5,0	5.0	6,3	6,3
Anzahl der Stränge		2	2	2	2
Hubgeschwindigkeit	[m/min]	5	5	4	4
Feinhub	[m/min]	-	1,25	-	1
Lastkette hochfest	[mm]	11,3x31	11,3x31	11,3x31	11,3x31
Triebwerkgruppe	FEM 9.511	2m	2m	1Bm	1Bm
Triebwerkgruppe	Lastkette	2m	2m	1Bm	1Bm
Einschaltdauer	%	60	40/25	60	25/25
Schaltungen/Stunde		240	240	240	150
Hubmotorleistung HH	[kW]	4,0	4,4	4,0	4,4
Hubmotorleistung FH	[kW]	-	1,1	-	1,1
Maß A	[mm]	358	358	358	358
Maß B	[mm]	285	285	285	285
Maß C	[mm]	363	410	363	410
Maß D	[mm]	120	120	120	120
Maß E	[mm]	47	47	47	47
Maß G / Öse	[mm]	740	740	740	740
Maß G1 / Haken	[mm]	858	858	858	858
Maß G2 / Fahrwerk	[mm]	806	806	806	806
Maß H / Öse	[mm]	671	671	671	671
Maß H1 /Haken	[mm]	790	790	790	790
Maß H2 /Fahrwerk	[mm]	738	738	738	738
Maß J	[mm]	42	42	42	42
Maß J1	[mm]	42	42	42	42
Gewicht mit Haken	[kg]	112	140	112	140
Bestell-Nr. mit Hake		10042820	10042824	10042850	10042854
Gewicht mit Rollfahrwerk	[kg]	154	182	154	182
Bestell-Nr. mit Rollfahrwerk		10043820	10043824	10043850	10043854
Gewicht mit E-Fahrwerk	[kg]	170	198	170	198
Standardfahrgeschwindigkeit	[m/min]	4/16	4/16	4/16	4/16
Bestell-Nr. mit E-Fahrwerk		10044820	10044824	10044850	10044854
Für Flanschbreiten	[mm]	90-155	90-155	90-155	90-155





NEUMANN GMBH Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0 E-Mail info@neumann-gmbh.com Fax 06074 850412 www.neumann-gmbh.com

40.011 18.04.2013