

MOTORSEILZUG MINIFOR 300 kg

- Leicht, handlich und unbegrenzte Seillänge. Das richtige Gerät für Montagen und Instandhaltung
- Geringes Gewicht, schnelle Installation
- Lieferbar in Wechselstrom- oder Drehstrom-Ausführung
- Alle Geräte sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar

- 1 = Standard Version mit Hängetastersteuerung (Länge 2,5 m), ohne Seil
- 2 = Mit steckbarer Hängetastersteuerung, ohne Seil
- 3 = Mit Funkfernsteuerung (Reichweite 50 m), ohne Seil
- 4 = Mit Wickler, ohne Seil
- 5 = Mit Wickler und steckbare Hängetastersteuerung, ohne Seil
- 6 = Mit Wickler und Funkfernsteuerung, (Reichweite 50 m), ohne Seil
- 7 = Mit Umlenkrollenbausatz (zum Einscheren nach Flaschenzugprinzip), ohne Seil



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Typ	Ausführung	Seil Ø	Hub	Leistung	Abmessung LxBxH	Gewicht ca.
	[kg]			[mm]	[m/min]			
230 Volt Wechselstrom (es wird der Adapterstecker von CEE auf Schuko benötigt!)								
10500004	300	TR 30	1	6,5	5	1,1	492x224x430	31
10500032	300	TR 30	2	6,5	5	1,1	492x224x430	31
10500034	300	TR 30	3	6,5	5	1,1	492x224x430	31
10500036	300	TR 30	4	6,5	5	1,1	492x224x430	31
10500038	300	TR 30	4	6,5	5	1,1	492x224x430	31
10500039	300	TR 30	4	6,5	5	1,1	492x224x430	31
10500040	300	TR 30	5	6,5	5	1,1	492x224x430	31
10500042	300	TR 30	5	6,5	5	1,1	492x224x430	31
10500044	300	TR 30	5	6,5	5	1,1	492x224x430	31
10500046	300	TR 30	6	6,5	5	1,1	492x224x430	31
10500047	300	TR 30	6	6,5	5	1,1	492x224x430	31
10500048	300	TR 30	6	6,5	5	1,1	492x224x430	31
10500050	300	TR 30	7	6,5	5	1,1	492x224x430	31
10500012	300	TR 30S	1	6,5	13	1,1	492x224x430	31
10500051	300	TR 30S	2	6,5	13	1,1	492x224x430	31
10500054	300	TR 30S	3	6,5	13	1,1	492x224x430	31
10500058	300	TR 30S	7	6,5	13	1,1	492x224x430	31
400 Volt Drehstrom								
10500014	300	TR 30S	1	6,5	13	1,1	492x224x430	31
10500052	300	TR 30S	2	6,5	13	1,1	492x224x430	31
10500056	300	TR 30S	3	6,5	13	1,1	492x224x430	31
10500059	300	TR 30S	7	6,5	13	1,1	492x224x430	31



10500090	Mehr-/Minderpreis Steuerkabel 5x1,5 mm ²
10500091	Mehrpreis für steckbare Steuerkabelverbindung
10500092	Feder mit Stelling für Endabschaltung
10500093	Ab 20 m Steuerkabel: Kabelstrumpf für Zugentlastung empfohlen
10500094	Adapterstecker von CEE auf Schuko
10500505	Seilpreis für 5,0 mm Ø
10500515	Konfektionierung mit Spitze und Haken bei Seil-Ø 5,0 mm
10500510	Seilpreis für 6,5 mm Ø
10500516	Konfektionierung mit Spitze und Haken bei Seil-Ø 6,5 mm
10500520	Seilgewicht für Seil-Ø 5,0 mm über 80 m, für Seil-Ø 6,5 mm über 20 m
09023130	Handhaspel für Seillängen bis 50 m
09023150	Trommelhaspel für größere Seillängen



NEUMANN GMBH Paul-Ehrlich-Straße 5a Tel. 06074 8504-0 E-Mail info@neumann-gmbh.com
 Hebesysteme Fördertechnik 63128 Dietzenbach Fax 06074 850412 www.neumann-gmbh.com