

Elektroseilwinde

Kompakte und robuste Bauart mit wartungsfreien Kugellagern.
 Triebwerksgruppe nach 1Bm.
 Überlastsicherung ab 1000 daN.
 Direktsteuerung, 1000 daN und 2000 daN Winden mit Schützensteuerung.
 Bis 1000 daN auch mit doppelter oder 2 Seilgeschwindigkeiten lieferbar.

Weiterhin gegen Mehrpreis lieferbar mit: Trennsteg, verlängerter Seiltrommel, gerillter Seiltrommel, Ausrückkupplung, Seilwegbegrenzungsschalter, Andruckrolle, elektrischer Überlastsicherung (125-500 daN). Wir machen Ihnen ein Komplettangebot nach den gegebenen Erfordernissen



Drehstrom 230/400 V 50 Hz

Bestell-Nr.	Seilzug-kraft	Seil-Ø	Anzahl der Lagen	Seilgeschwindigkeit Heben	Motorleistung	Nutzbare Seillänge			Gewicht ca.
	1. Seillage					1. Lage	3. Lage	4. Lage	
	[daN]	[mm]		[m/min]	[kW]	[m]	[m]	[m]	[kg]
13010005	125	4	4	7,8 (11)	0,37	6,4	-	32	25
13010010	250	4	4	5,0 (7)	0,37	7,1	-	35	35
13010015	500	6	4	2,5 (4)	0,37	5,7	-	30	38
13010020	990	8	3	4,5 (6)	1,30	8,4	30	-	80
13010025	1000	8	3	4,5 (6)	1,30	8,4	30	-	80
13010030	2000	11	3	4,5 (6)	2,60	8,0	30	-	150
13010035	3200	16	3	4,5 (5,5)	3,00	9,0	37	-	210

Lieferumfang mit 1 Geschwindigkeit, ohne Seil, ohne Haken, ohne Steuerschalter.

Wechselstrom 230 V 50 Hz

Bestell-Nr.	Seilzug-kraft	Seil-Ø	Anzahl der Lagen	Seilgeschwindigkeit Heben	Motorleistung	Nutzbare Seillänge			Gewicht ca.
	1. Seillage					1. Lage	3. Lage	4. Lage	
	[daN]	[mm]		[m/min]	[kW]	[m]	[m]	[m]	[kg]
13010065	125	4	4	7,8 (11)	0,37	6,4	-	32	27
13010070	250	4	4	5,0 (7)	0,37	7,1	-	35	37
13010075	500	6	4	2,5 (4)	0,37	5,7	-	30	40
13010080	990	8	3	4,5 (6)	1,30	8,4	30	-	88
13010085	1000	8	3	4,5 (6)	1,30	8,4	30	-	88
13010090	2000	11	3	2,3 (3)	1,30	8,0	30	-	150

Lieferumfang mit 1 Geschwindigkeit, ohne Seil, ohne Haken, ohne Steuerschalter.

NEUMANN GMBH
 Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
 63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
 Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com