

## Bandseilhebebänder endlos geschlossen für Wendetraversen

Verzinkt und zusätzlich gummivulkanisiert (GV) oder PU-beschichtet (PU)

Tragfähigkeit	Bandbreite	Banddicke	Gewicht ca./m	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
[t]	[mm]	[mm]	[kg]	GV	PU
1,5	40	12	1,00	31000021	31000221
2,5	50	12	1,30	31000041	31000241
4,0	80	15	2,20	31000061	31000261
6,0	80	15	2,50	31000081	31000281
12,0	120	15	4,60	31000101	31000301
24,0	150	25	7,60	31000121	31000321



### Bandseil-Formen

1. Ausführung verzinkt und gummivulkanisiert
2. Ausführung verzinkt und PU-beschichtet

Endlosbänder:  
1 m Nutzlänge = 2 m Umfanglänge



<b>NEUMANN GMBH</b> Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail <a href="mailto:info@neumann-gmbh.com">info@neumann-gmbh.com</a> <a href="http://www.neumann-gmbh.com">www.neumann-gmbh.com</a>
--	---	---------------------------------------	---