

Bandseilhebebänder mit Kran- und Kombibügel

- Verzinkt, gummi vulkanisiert oder PU-beschichtet
- Standardlänge 1 m (einschließlich Bügel)




Tragfähigkeit	einfach direkt	0,75 t	1,25 t	2,0 t	3,0 t	6,0 t	8,0 t	12,0 t
	einfach umgelegt	1,50 t	2,50 t	4,0 t	6,0 t	12,0 t	16,0 t	24,0 t
	geschnürt	0,60 t	1,00 t	1,6 t	2,4 t	4,8 t	6,4 t	9,6 t
verzinkt								
Bestellnummer		31002581	31002601	31002621	31002641	31002661	31002681	31002701
Bandabmessung	[mm]	45 x 5	45 x 5	60 x 8	65 x 8	110 x 7	110 x 10	140 x 10
Kranbügel-Innenabmessung HxB	[mm]	60 x 65	60 x 65	80 x 95	80 x 95	120 x 140	120 x 160	150 x 175
Bandgewicht bei 1 m	[kg]	2,80	3,10	4,90	5,10	10,30	29,30	41,00
Gewicht per lfd. m	[kg]	0,80	0,80	1,20	1,50	3,00	4,10	5,40
gummi vulkanisiert								
Bestellnummer		31002801	31002821	31002841	31002861	31002881	31002901	31002921
Bandabmessung	[mm]	50 x 12	50 x 12	70 x 15	80 x 15	120 x 15	120 x 20	150 x 25
Kranbügel-Innenabmessung HxB	[mm]	60 x 65	60 x 65	80 x 95	80 x 95	120 x 140	120 x 160	150 x 175
Bandgewicht bei 1 m	[kg]	3,20	3,60	5,80	6,10	12,10	31,40	43,30
Gewicht per m	[kg]	1,00	1,30	2,10	2,50	4,80	6,20	7,70
PU-beschichtet								
Bestellnummer		31003021	31003041	31003061	31003081	31003101	31003121	31003141
Bandabmessung	[mm]	50 x 10	50 x 10	70 x 13	80 x 13	120 x 15	120 x 20	150 x 25
Kranbügel-Innenabmessung HxB	[mm]	60 x 65	60 x 65	80 x 95	80 x 95	120 x 140	120 x 160	150 x 175
Bandgewicht bei 1 m	[kg]	3,20	3,60	5,80	6,10	12,10	31,40	43,30
Gewicht per m	[kg]	1,00	1,30	2,10	2,50	4,80	6,20	7,70

Lieferbar bis 100 t. Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Bandseil-Formen

1. Ausführung verzinkt
2. Ausführung verzinkt und gummi vulkanisiert
3. Ausführung verzinkt und PU-beschichtet



1 2 3

NEUMANN GMBH Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail info@neumann-gmbh.com www.neumann-gmbh.com
--	---	---------------------------------------	---