

BANDSEILHEBEBAND mit Kran- und Rollenbügel

- Verzinkt, gummivulkanisiert oder PU-beschichtet
- Standardlänge 1 m (einschließlich Bügel)




Tragfähigkeit	geschnürt		0,6 t	1,0 t	1,6 t	2,4 t	4,8 t	6,4 t	9,6 t
verzinkt									
Bestellnummer			31001941	31001961	31001981	31002001	31002021	31002041	31002061
Bandabmessung	[mm]		45 x 5	45 x 5	60 x 8	65 x 8	110 x 7	110 x 10	140 x 10
Kranbügel-Innenabmessung HxB	[mm]		60 x 65	60 x 65	80 x 95	80 x 95	120 x 140	120 x 160	150 x 175
Bandgewicht bei 1 m	[kg]		2,40	2,40	3,10	3,50	8,30	24,70	33,80
Gewicht per lfd. m	[kg]		0,80	0,80	1,20	1,50	3,00	4,10	5,40
gummivulkanisiert									
Bestellnummer			31002161	31002181	31002201	31002221	31002241	31002261	31002281
Bandabmessung	[mm]		50 x 12	50 x 12	70 x 15	80 x 15	120 x 15	120 x 20	150 x 25
Kranbügel-Innenabmessung HxB	[mm]		60 x 65	60 x 65	80 x 95	80 x 95	120 x 140	120 x 160	150 x 175
Bandgewicht bei 1 m	[kg]		2,90	2,90	4,20	4,50	10,10	26,80	36,10
Gewicht per m	[kg]		1,30	1,30	2,30	2,50	4,80	6,20	7,70
PU-beschichtet									
Bestellnummer			31002381	31002401	31002421	31002441	31002461	31002481	31002501
Bandabmessung	[mm]		50 x 10	50 x 10	70 x 13	80 x 13	120 x 15	120 x 20	150 x 25
Kranbügel-Innenabmessung HxB	[mm]		60 x 65	60 x 65	80 x 95	80 x 95	120 x 140	120 x 160	150 x 175
Bandgewicht bei 1 m	[kg]		2,90	2,90	4,20	4,50	10,10	26,80	36,10
Gewicht per m	[kg]		1,30	1,30	2,30	2,50	4,80	6,20	7,70

Lieferbar bis 22,4 t. Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Bandseil-Formen

1. Ausführung verzinkt
2. Ausführung verzinkt und gummivulkanisiert
3. Ausführung verzinkt und PU-beschichtet



NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com