


**Aufhängekopf Edelstahl, 1.4404 Güteklasse 6, EN 818-2
für 3+4-strängige Anschlagketten
ohne Flachstelle**



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit		Kette	Abmessungen			Gewicht
	0-45°	45-60°		d	t	b	
	[t]	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
25050118	0,80	0,60	4	A 10 B 8	80 35	50 19	0,24
25050122	1,30	0,90	5	A 13 B 10	110 44	60 25	0,52
25050126	2,65	1,85	6/7	A 16 B 13	110 54	60 25	0,97
25050132	3,25	2,30	8	A 18 B 16	135 70	75 34	1,60
25050136	5,15	3,65	10	A 22 B 18	160 85	90 40	2,76
25050138	8,15	5,75	13	A 26 B 22	180 115	100 50	4,45
25050145	10,50	7,50	16	A 32 B 26	200 140	110 65	7,55



Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com