


Edelstahlseil mit PVC-Ummantelung, transparent

Mindestbruchkraft 1570 N/mm²
Machart 6x7+IWRC



Bestell-Nr.	Seil-Ø	Außen-Ø	Gewicht / 100 m
	[mm]	[mm]	[kg]
25158005	0,6	1,0	0,4
25158007	1,0	1,6	0,6
25158010	1,2	2,0	0,7
25158017	1,5	2,2	1,7
25158018	1,5	2,5	1,9
25158019	1,8	2,5	2,0
25158020	2,0	3,0	2,2
25158022	2,5	3,5	3,0
25158025	3,0	4,0	4,0
25158026	3,0	5,0	4,5
25158028	3,0	7,0	4,9
25158029	3,0	8,0	5,0
25158030	4,0	5,0	7,5
25158031	4,0	6,0	8,0
25158033	4,0	8,0	8,8
25158036	5,0	7,0	11,6
25158037	5,0	8,0	12,0
25158040	6,0	8,0	16,3
25158044	6,0	9,0	16,5



Andere Abmessungen auf Anfrage.
25158025 lieferbar auch mit PA-Ummantelung.
Farben weiß oder rot auf Anfrage.

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com