Edelstahl-Handseilwinde 1.4404

- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit durch Edelstahlgehäuse und Edelstahltrommel.
- Mit selbsthemmender Bremse und Getriebeabdeckung.
- Auch ohne Getriebeabdeckung lieferbar.

Bestell-Nr.	Für max. Last		Seil-Ø	max. Seil-aufnahme	Windenmaße	Loch-maß	Anzahl der Löcher	Kurbel-kraft max.	Gewicht ohne Seil
	1.Lage	oberste Lage			BxHxT	BxH			
	[kg]	[kg]	[mm]	[m]	[mm]	[mm]		[daN]	[kg]
25040005	190	80	3	8	211 x 96 x 195	96,9	2	20	2,20
25040010	340	180	4	10	245 x 96 x 202	96,5	3	20	2,80
25040015	500	240	5	12	265 x 130 x 232	120,5	4	20	4,40
25040020	650	270	6	19	270 x 167 x 290	100,0	3	20	5,20
25040025	900	490	7	12	294 x 170 x 295	175,0	4	20	7,60

Lieferumfang ohne Seil.

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik
Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach
Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412
E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com