

GABELHUBWAGEN in EDELSTAHL mit WIEGEEINRICHTUNG

- Messbereich ab 1 kg
- Messung in 1 kg
- Messgenauigkeit 99,9 % vom gewogenen Gewicht
- Schutzklassen: Anzeige IP65, Lastzelle IP67
- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Tarafunktion, Brutto- / Nettogewichtsanzeige
- Additionsspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- LCD-Display mit 5 Ziffern
- Akku-Betrieb mit Schnellwechselsystem
- Akku-Typ 12V/1,2Ah
- Externe Ladestation



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Messbereich	Ausführung der Räder		Gabellänge	Gabelbreite außen	Hubbereich	Drucker	Stromversorgung	Gewicht ca.
	[t]	[kg]	Lenkräder	Gabelrollen	[mm]	[mm]	[mm]			[kg]
07011640	2,0	1-2000	PU	T-PU	1180	530	90 - 190	nein	Akku	110

T-PU=Tandem Polyurethan

NEUMANN GMBH Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail info@neumann-gmbh.com www.neumann-gmbh.com
--	--	---	--