

Schwere Drahtseilrolle aus Grauguss Form 27

Rille gedreht, Nabenloch gebohrt, mit vollem Boden.

Auch mit Rotgussbuchsen(R) 22700031 bis 22700041
oder Walzenlager (W) 22700051 bis 22700061



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Seil-Ø max.	Außen-Ø	Grund-Ø	Rillenradius	Rillentiefe	Kranzbreite	Bohrung Ø	Nabenlänge	Naben-Ø	Gewicht ca.
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
22700011	1,0	11	110	92	6,0	9	21	18	24	50	0,8
22700012	1,2	11	135	115	6,0	10	22	20	24	57	1,3
22700013	1,4	13	165	139	7,0	13	24	24	29	65	2,0
22700014	1,6	15	190	160	8,0	15	28	26	31	72	2,9
22700015	1,8	19	220	184	10,0	18	32	28	36	82	4,2
22700016	2,0	22	245	207	12,0	19	37	32	40	94	6,0
22700017	2,2	23	270	230	12,5	20	38	34	42	100	6,8
22700018	2,4	23	300	254	12,5	23	39	40	42	100	7,5
22700019	2,6	23	325	279	12,5	23	39	48	46	110	9,7
22700020	2,8	24	350	300	13,0	25	43	50	46	130	12,0
22700021	3,2	26	400	348	14,0	26	48	60	50	140	17,6

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com