

Seilrolle aus Grauguss Form K1 für Hand- und Kraftbetrieb

Rille gedreht, mit Selbstschmierlager (22702008 + 22702009 mit Bronzelager).
Lieferbar auch mit Rillenkugellager.

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit		Seil-Ø max.	Außen- Ø	Grund- Ø	Kranz- breite	Bohrung		Naben- länge	Naben- Ø	Gewicht ca.
	Hand	Kraft					Ø	Toleranz			
	[t]	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[kg]
22702000	0,10	0,050	2- 3	60	48	13	8	G7	24	22	0,3
22702001	0,15	0,075	3- 4	90	72	15	14	G7	32	32	0,5
22702002	0,25	0,125	4- 5	120	100	18	14	G7	35	35	0,9
22702003	0,50	0,250	5- 6	150	125	22	22	G7	40	46	1,5
22702004	0,75	0,375	6- 8	190	160	27	32	G7	42	62	2,6
22702005	1,00	0,500	8-10	235	200	32	40	G7	50	78	4,5
22702006	1,50	0,750	10-12	280	240	36	50	G7	62	92	6,8
22702007	2,00	1,000	12-14	325	280	41	60	H7	70	108	10,8
22702008	3,20	1,600	14-16	375	320	48	70	H9	85	120	16,5
22702009	5,00	2,500	16-20	470	400	58	70	H9	90	140	34,7



NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com