

Drahtseilblock, 2-rolilig starr, mit Haken
Mit Stahlrollen und Gleitlager, Lasthaken nach DIN 15401 mit Sicherung

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Rollen-Ø	Rillengrund Ø	für Seil-Ø max.	Gehäusebreite	Baulänge	Maulweite	Gewicht ca.
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
17020201	1,0	100	80	7	130	410	30	5,0
17020202	1,6	125	105	9	150	440	33	7,0
17020203	3,0	150	125	11	165	525	41	12,0
17020204	5,0	175	145	12	210	680	45	23,0
17020205	5,0	200	170	15	210	680	45	24,0
17020207	8,0	250	210	18	265	785	52	40,5
17020208	12,5	310	260	23	325	940	67	75,0
17020209	16,0	350	300	26	365	1080	69	110,0
17020210	20,0	400	340	30	420	1220	76	189,0
17020211	25,0	480	410	32	510	1380	84	230,0



Andere Größen, Rollendurchmesser, Lagerformen und Tragfähigkeiten auf Anfrage.

Drahtseilblock, 2-rolilig starr, mit Wirbellangauge
Mit Stahlrollen und Gleitlager, Wirbellangauge nach DIN 82006

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Rollen-Ø	Rillengrund Ø	für Seil-Ø max.	Gehäusebreite	Baulänge	Lichte Langauge	Gewicht ca.
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
17020612	1,0	100	80	7	130	360	34x60	5,0
17020613	1,6	125	105	9	150	375	26x58	6,0
17020614	3,0	150	125	11	165	450	32x72	9,5
17020615	5,0	175	145	12	210	570	40x94	15,0
17020616	5,0	200	170	15	210	590	40x94	19,0
17020618	8,0	250	210	18	265	725	49x115	36,5
17020619	12,5	310	260	23	325	920	60x144	73,0
17020620	16,0	350	300	26	365	1040	66x163	95,0
17020621	20,0	400	340	30	420	1080	72x173	167,0
17020622	25,0	480	410	32	510	1230	80x192	178,0



Andere Größen, Rollendurchmesser, Lagerformen und Tragfähigkeiten auf Anfrage.

NEUMANN GMBH	Paul-Ehrlich-Straße 5a	Tel. 06074 8504-0	E-Mail info@neumann-gmbh.com
Hebesysteme Fördertechnik	63128 Dietzenbach	Fax 06074 850412	www.neumann-gmbh.com