Industrie-Anhänger 2 t

1-Achs-Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz.

- Baukastensystem gebaut gemäß BGV D27. Aus Profilstahl geschweißt, mit 4 Eckhülsen
- Scherendeichsel mit Zugöse 35 mmØ, Handgriff und Fallsicherung
- Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
- Pulverbeschichtung RAL 5007 blau
- Räder Elatic-Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Präz.-Kugellager

Bestell-Nr.		33004352	33004354	33004355	33004356	33004357	33004358
Tragfähigkeit	[t]	2	2	2	2	2	2
Ladefläche LxB	[mm]	2000x1000	2000x1000	2500x1250	2500x1250	3000x1500	3000x1500
Ladehöhe	[mm]	530	560	530	560	545	575
Vollgummi-Bereifung	[mm]	360x75	-	360x75	-	360x75	-
Luft-Bereifung	[mm]	-	420x115	-	420x115	-	420x115

2-Achs-Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz.

Bestell-Nr.		33004382	33004384	33004385	33004386	33004387	33004388
Tragfähigkeit	[t]	2	2	2	2	2	2
Ladefläche LxB	[mm]	2000x1000	2000x1000	2500x1250	2500x1250	3000x1500	3000x1500
Ladehöhe	[mm]	550	590	550	590	565	605
Vollgummi-Bereifung	[mm]	400x75	-	400x75	-	400x75	-
Luft-Bereifung	[mm]	-	460x140	-	460x140	-	460x140

Anhängerkupplung mit Steckbolzen: 33004350



Feststellbremse auf Anfrage!

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik
Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach
Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412
E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com