

Industrie-Anhänger 3 t

1-Achs-Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz.

- Baukastensystem gebaut gemäß BGV D27. Aus Profilstahl geschweißt, mit 4 Eckhülsen
- Scherendeichsel mit Zugöse 35 mmØ, Handgriff und Fallsicherung
- Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
- Pulverbeschichtung RAL 5007 blau
- Räder Elatic-Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Präz.-Kugellager

Bestellnummer		33004362	33004364	33004365	33004366	33004368	33004370
Tragfähigkeit	[t]	3	3	3	3	3	3
Ladefläche LxB	[mm]	2000x1000	2000x1000	2500x1250	2500x1250	3000x1500	3000x1500
Ladehöhe	[mm]	550	590	550	590	565	605
Vollgummi-Bereifung	[mm]	400x75	-	400x75	-	400x75	-
Luft-Bereifung	[mm]	-	460x140	-	460x140	-	460x140



2-Achs-Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz.

Bestellnummer		33004392	33004394	33004396	33004397	33004398	33004399
Tragfähigkeit	[t]	3	3	3	3	3	3
Ladefläche LxB	[mm]	2000x1000	2000x1000	2500x1250	2500x1250	3000x1500	3000x1500
Ladehöhe	[mm]	550	590	550	590	565	605
Vollgummi-Bereifung	[mm]	400x75	-	400x75	-	400x75	-
Luft-Bereifung	[mm]	-	460x140	-	460x140	-	460x140



Anhängerkupplung: 33004350



Feststellbremse auf Anfrage möglich.

NEUMANN GMBH Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail info@neumann-gmbh.com www.neumann-gmbh.com
--	---	---------------------------------------	---