

Handpritschenwagen

Ausführung Plattform

- Baukastensystem, gebaut gemäß BGV D27
- Aus Profilstahl geschweißt, mit 4 Eckhülsen
- Drehschemellenkung mit Kugelkranz
- Scherendeichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz - Pulverbeschichtung blau RAL 5007
- Räder Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager
- Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend (EN 1757-3)



Bestell-Nr.		33004102	33004104	33004106	33004108	33004110	33004112	33004114	33004116
Tragfähigkeit	[t]	0,7	0,7	1	1	1	1	1,25	1,25
Ladefläche LxB	[mm]	1200x800	1200x800	1200x800	1200x800	1600x900	1600x900	2000x1000	2000x1000
Ladehöhe	[mm]	420	420	490	490	490	490	490	490
Vollgummi-Bereifung	[mm]	250x60	-	400x80	-	400x80	-	400x80	-
Luft-Bereifung	[mm]	-	260x85	-	400x100	-	400x100	-	400x100
Gewicht ca.	[kg]	66,0	62,0	88,0	67,0	98,0	77,0	134,0	113,0

Deichsel mit Zugöse auf Anfrage.

Kupplung hinten auf Anfrage.

NEUMANN GMBH

Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a

63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0

Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com

www.neumann-gmbh.com