

Handpritschenwagen Ausführung mit Bordwänden

- Bordwandhöhe 250/325 mm, 3 Seiten klappbar, Stirnwand feststehend
- Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet blau RAL 5007
- Boden und Seitenwände aus wasserfestem Sperrholz
- Räder Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager
- Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend (EN 1757-3).

Außenmaße: Länge - 60 mm, Breite - 60 mm.



Bestellnummer		33004120	33004122	33004124	33004125	33004126	33004127	33004128	33004129
Tragfähigkeit	[t]	0,7	0,7	1	1	1	1	1,25	1,25
Ladefläche LxB	[mm]	1200x800	1200x800	1200x800	1200x800	1600x900	1600x900	2000x1000	2000x1000
Außenmaße LxBxH	[mm]	1560x825x1125	1560x825x1130	1560x825x1190	1560x825x1200	1960x925x1190	1960x925x1200	2360x1025x1190	2360x1025x1200
Ladehöhe	[mm]	420	420	490	490	490	490	490	490
Vollgummi-Bereifung	[mm]	250x60	-	400x80	-	400x80	-	400x80	-
Luft-Bereifung	[mm]	-	260x85	-	400x100	-	400x100	-	400x100
Gewicht ca.	[kg]	81,0	77,0	102,0	80,0	118,0	97,0	158,0	137,0

Deichsel mit Zugöse auf Anfrage.

Kupplung hinten auf Anfrage.

NEUMANN GMBH	Paul-Ehrlich-Straße 5a	Tel. 06074 8504-0	E-Mail info@neumann-gmbh.com
Hebesysteme Fördertechnik	63128 Dietzenbach	Fax 06074 850412	www.neumann-gmbh.com