

Handpritschenwagen

Ausführung mit Drahtgitterwänden

- Gebaut gemäß BGV D27, aus Profilstahl geschweißt, mit 4 Eckhülsen, Drehschemellenkung mit Kugelkranz
- Scherendeichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfester Siebdruckplatte
- Pulverbeschichtung blau RAL 5007, Stirnwände verschraubt, Seitenwände einhängbar
- Räder Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager
- Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend (EN 1757-3)

4 Drahtgitterwände 600 mm hoch

Bestell-Nr.		33004202	33004204	33004206	33004208	33004210	33004212	33004214	33004216
Tragfähigkeit	[t]	0,7	0,7	1	1	1	1	1,25	1,25
Ladefläche LxB	[mm]	1200x800	1200x800	1200x800	1200x800	1600x900	1600x900	2000x1000	2000x1000
Außenmaße LxBxH	[mm]	1550x850x1125	1550x850x1130	1550x850x1190	1550x850x1200	1950x950x1190	1950x950x1200	2350x1050x1190	2350x1050x1200
Ladehöhe	[mm]	420	420	490	490	490	490	490	490
Vollgummi-Bereifung	[mm]	250x60	-	400x80	-	400x80	-	400x80	-
Luft-Bereifung	[mm]	-	260x85	-	400x100	-	400x100	-	400x100

4 Drahtgitterwände 1000 mm hoch

Bestell-Nr.		33004222	33004224	33004226	33004228	33004230	33004232	33004234	33004236
Tragfähigkeit	[t]	0,7	0,7	1	1	1	1	1,25	1,25
Ladefläche LxB	[mm]	1200x800	1200x800	1200x800	1200x800	1600x900	1600x900	2000x1000	2000x1000
Außenmaße LxBxH	[mm]	1550x850x1415	1550x850x1420	1550x850x1480	1550x850x1490	1950x950x1480	1950x950x1490	2350x1050x1480	2350x1050x1490
Ladehöhe	[mm]	420	420	490	490	490	490	490	490
Vollgummi-Bereifung	[mm]	250x60	-	400x80	-	400x80	-	400x80	-
Luft-Bereifung	[mm]	-	260x85	-	400x100	-	400x100	-	400x100

Deichsel mit Zugöse 33004095

Kupplung hinten 33004096



Wandhöhe 600 mm



Wandhöhe 1000 mm

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com