

Handwagen in 4 Ausführungen

- Gebaut gemäß BGV D27. Aus Profilstahl geschweißt. Deichsel mit Griff. Ausgerüstet mit wasserfestem Sperrholz
- Pulverbeschichtung blau RAL 5007. Räder Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager
- Typ 3 mit Drehschemellenkung, Deichsel mit Handgriff, automatischer Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend (EN 1757-3)
- Typ 4 mit Kunststoffmulde (90 Liter Inhalt)

Bestell-Nr.		33004002	33004004	33004006	33004012	33004014	33004016	33004022	33004024	33004032
Bauform		Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 2	Typ 2	Typ 2	Typ 3	Typ 3	Typ 4
Tragfähigkeit	[kg]	200	400	400	200	400	400	400	400	200
Ladefläche	[mm]	795x445	845x545	1145x545	795x445	845x545	1145x545	945x545	1145x645	700x400
Gesamtbreite	[mm]	680	830	830	680	830	830	600	700	595
Luftbereifung	[mm]	260x85	400x100	400x100	260x85	400x100	400x100	260x85	260x85	260x85
Gewicht	[kg]	18,0	22,0	25,0	21,0	25,0	29,0	36,0	44,0	10,5

Kupplung für Fahrrad, Anbausatz (Typ 1 und Typ 2) **Bestell-Nr.** 33004040



Typ 1



Typ 2



Typ 3



Typ 4

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com